



P330i

성능



P3300i 카드 프린터

기본 사양:

- » 컬러 인쇄 시 카드당 25 초 속도
- » USB 또는 이더넷 내장 USB
- » 100매 카드 용량 공급 장치 (220매의 고용량 공급 장치 옵션)
- » 즉각적인 프린터 상태 표시용 LCD
- » iSeries 프린터로 컬러 인쇄를 하려면 TrueColours™ iSeries 리본을 사용해야 합니다.

새롭게 향상된 신뢰성

세계 카드 프린터 시장을 주도하는 차세대 프린터 Zebra P330i는 동급 최강의 유연한 카드 프린터입니다. 사용이 용이한 이 단면 카드 프린터는 합리적인 가격으로 신뢰성 높은 고성능의 인쇄 기능을 제공합니다.

P330i 카드 프린터 용도

- » 기업 ID 카드
- » 학생 / 교직원 ID 및 출입 카드
- » 도소매업체용 멤버십 및 클럽 카드
- » 병원 직원 및 환자 ID

Zebra P330i의 장점

안정적인 작동: 신뢰성 높은 최신 P300 series; 혁신적인 앵글 카드 공급 장치 설계 *

강력한 성능: LCD 디스플레이; 반투명 카드 공급 장치 및 인쇄 보기; 프린트 헤드 브래킷이 P310 보다 두 배 이상 더 열림; 프린트 헤드 래치의 부드러운 개폐

유연성: 16MB 메모리 표준; 선택사양 내장 이더넷 연결; 통과 (pass-through) 접속 및 비접속 스마트 칩 인코딩 옵션

*특허 출원 중

iSeries



Card
Printer
Solutions

P330i

카드 프린터 제품 사양



일반 사양

- » 고속 인쇄
- » 컬러 단면 인쇄 시 시간당 144 개 카드 인쇄 (YMCKO)
- » 16MB 이미지 메모리 표준
- » Windows 2000 및 XP 용 Windows® 드라이버
- » 양방향 드라이버 통신
- » 프린터 2년 보증
- » 프린트 헤드 2년 보증 (무제한 패스)

인쇄

- » 컬러 염료 전사 인쇄 또는 단색 열전사 인쇄
- » 컬러 단면 인쇄 시 카드당 25 초의 인쇄 속도 (YMCKO)
- » 카드 1 매당 4 초 (Resin Black - K)
- » 300dpi (11.8 도트/mm) 인쇄 해상도

바코드

- » 코드 39, 코드 128 B 및 C(검증번호 포함/제외)
- » 2/5 및 2/5 인터리브
- » UPC-A, EAN 8 및 EAN 13
- » Windows 드라이버로 PDF-417 2D 바코드 및 각종 기호 인쇄

카드 사양

- » 종류: PVC, 합성 PVC, 후면 점착성
- » 카드 너비/길이: ISO CR-80 - ISO 7810, 54mm (2.12인치) x 86mm (3.38인치)
- » 마그네틱 띠 - ISO 7811
- » 스마트 카드 - ISO 7816-2
- » 카드 두께: 10mil (0.25mm) ~ 60mil (1.524mm) (+/- 10%)
- » 카드 공급 장치 용량: 100 개 카드 (30mil)
- » 카드 출력 호퍼 용량: 100 개 카드 (30mil)

리본 사양

- » Series 프린터로 컬러 인쇄 시 Series 리본을 사용해야 합니다.
- » 단색: 1500 개 (검정) 및 1000 개 카드 / 롤
- » 단색 색상: 검정, 빨강, 파랑, 초록, 은색, 금색, 흰색, 긁힌 (Scratch-Off) 회색
- » YMCKO: 200 개 및 330 개 카드 / 롤
- » KdO: 500 개 카드 / 롤
- » KrO: 500 개 카드 / 롤
- » 오버레이 바니시: 투명 및 홀로그램: 350 개 카드 / 롤



통신 인터페이스

- » USB 1.1 (케이블 포함)
- » 내장 이더넷 옵션

기계 사양

- » 너비: 462mm (18.2 인치)
- » 깊이: 239mm (9.4 인치)
- » 높이: 256mm (10.1 인치)
- » 무게: 7.0kg (15.5 파운드)

전기 사양

- » 110 ~ 240 볼트 AC, 50~60Hz (자동 변환)
- » FCC Class B, CE, UL 및 CUL 승인

환경 사양

- » 작동 온도: 섭씨 15 ~ 30 도 (화씨 60 ~ 86 도)
- » 작동 습도: 20% ~ 65%, 비응축
- » 보관 온도: 섭씨 -5 ~ 70 도 (화씨 23 ~ 158 도)
- » 보관 습도: 20% ~ 70%, 비응축
- » 통풍 상태: 공기 흐름이 원활해야 함

옵션

- » 내장 이더넷
- » 스마트 카드 접속 및 비접속 (30mil 카드 전용)
- » 마그네틱 인코더 (30mil 카드에만 해당), 3 트랙 Hi-co 및 Lo-co
- » 청소 제품
- » 고용량 공급 장치 (220+ 카드)
- » 서비스 설명서

www.zebracard.com

* 최적의 성능을 위해 Zebra 매체를 사용하십시오.



ISO 9001 인증 기업 © 2004 ZIH Corp.
별도의 언급이 없는 한, 제시된 사양은 표준 기능의 기본 모델 프린터 사양입니다. 사양은 통지 없이 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 상표명은 해당 회사의 상표입니다. 모든 권리는 관련 법령에 의해 보호됩니다. 이 문서에 나와 있는 모든 저작권, 상표, 서비스표는 해당 소유권자가 등록한 것입니다. 이러한 상표 사용으로 발생 또는 수반되는 권리의 침해는 없습니다.
부품 번호 P330i-09/04

북미 지역

Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division
1001 Flynn Road
Camarillo, CA 93012-8706
USA
전화: +1 805 579 1800
팩스: +1 805 579 1808
미국 내 무료 전화: 800 452 4056
전자 우편: cards@zebra.com

유럽, 중동, 아프리카 지역

Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division
The Valley Centre, Gordon Road
High Wycombe
Buckinghamshire HP13 6EQ, UK
전화: +44 870 241 1527
팩스: +44 870 241 0765
전자 우편: eurosales@zebra.com

아시아 태평양 지역

Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division
16 New Industrial Road
#05-03 Hudson TechnoCentre
Singapore 536204
전화: +65 6858 0722
팩스: +65 6885 0836
전자 우편: asiasesales@zebra.com

중남미 지역

Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division
6175 NW 153rd St. #121
Miami Lakes, FL 33014 USA
전화: +1 305 558 3100
팩스: +1 305 558 8485
전자 우편: latinsales@zebra.com